

KGK

KGK Entreprenør dykpumpe ESP550

Dræningspumpe med tilbagetrasket Urethan løbehjul og pumpehus i støbejern.

Velegnet både til rent vand, vand fra samlekloak/nedløbsbrønde, samt snavset eller skummende væsker med partikler op til 8 mm.

Min. sugehøjde 50 mm, med fladsug kan man komme ned på 3 mm.

max. 40C° vandtemperatur.

Mekaniske pakninger i silikone placeret i oliekammer gør også pumpen velegnet til sandet vand.

Fladsug og 10 meter reb medfølger



- Kompakt
- Betjeningsvenlig
- Robust konstruktion
- Urethan løbehjul
- Min. Sugehøjde 50 mm 40C°
- Max sugedybte 5 mtr.
- Transportabel
- Tåler kontinuerlig drift
- Indbygget termosikring
- Velegnet til sandet vand
- Max Partikel str. 8 mm.
- 10 mtr reb medfølger
- TUN nr. 1689676

**Fladsug medfølger
som tilbehør, så
sugehøjde er 3 mm.**



Model	Vare nr.	Termo-sikring	Strøm V/Hz.	Motor Effekt	Løftehøjde Max.	Afgang	Max Kapacitet	Vægt	LxBxH mm.
ESP550	1100750	Ja	230/50	550 watt.	12 mtr.	Ø50mm. 2"	250 L/min	12,5 Kg	230x215x360