

# KGK

KGK Affugter 55L m/ 2 rør afgang. Ø125 mm.  
Professional affugter specielt udviklet til tørring efter vandskade og byggeri.  
Affugteren er robust, praktisk og driftssikker.  
Affugter i lukket kredsløb uden tilkobling af slanger til det fri.  
Kan monteres med slanger for bedre intern luftfordeling og partiel ventilation.  
Velegnet til udlejning, da den har timetæller.  
Kan sættes direkte til afløb, eller man kan tilslutte en pumpe, så den selv tømmer.  
OBS! Med "Hot gas" så affugteren kan virke helt fra 5-32 C°

Fås også i andre modeller med affugtnings kapacitet  
fra 10 - 80 L. Pr. dag




- Beskyt bygninger, maskiner og inventar
- Betjeningsvenlig
- Begrænset vedligeholdelse
- "Hot gas" funktion
- Kølemiddel: R290
- Robust konstruktion
- Driftssikker
- Timetæller
- Velegnet til udlejning
- Pumpe kan tilkøbes som tilbehør
- DBnr. 1264931

Varenr. 1200912  
Blæseslange Ø127 mm. 6 mtr.



Varenr. 1200998  
Drænpumpe til Affugter



Model	Vare nr.	Arb.område	Strøm	L/pr. dag	Watt	Tank	Db(A)	Vægt	LxDxH
55L m/rør afg.	1200803	180m <sup>2</sup> /450m <sup>3</sup>	230v/50Hz	55 L	760	8 L	48	42 kg.	530x500x800