

# KGK

## Adsorptionsaffugter KGK 300

Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring, efter vandskader eller i nybyggeri.

Adsorptionsaffugteren er god ved lavere temperaturer/lav luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen opvarmning af rummet. Adsorptionsaffugteren er den "universelle" affugter idet kapaciteten er mindre følsom for variationer i tilgangsluftens temperatur og fugtighed. Herudover kan der tilsluttes kanaler/slanger på affugterens tørluftafgang for god fordeling af tørluften (ex. også indblæsning under gulve, i vægge...) hvilket normalt ikke er muligt på en kondensaffugter.



- Robust konstruktion
- Driftsikker
- Høj ydelse ved lave temperaturer
- Velegnet til byggeri og udlejning
- Betjeningsvenlig
- Begrænset vedligeholdelse
- Støj niveau: 57 Db(A)
- Til rum op til max 300m<sup>3</sup>



Slanger i længder a 6m  
Ø51 Vare nr. 1200905  
Ø82 Vare nr. 1200908  
Ø102 Vare nr. 1200910

Hygrostat  
Vare nr. 1200980



Model	Vare nr.	Luft m3/h	Affugtning	Reg. Luft M3/t	Volt	Kw	Afg.Tørluft/reg. luft	Vægt	LxBxH mm-
KGK 300	1200830	300	1,0 L/t	110 m3/t	230	1,04	Ø 100/80/50 mm.	18 Kg	370x335x430