

# KGK



For filter  
1/2" & 3/4"

Fin filtrering.

Pneumatiske værktøjer og aktuatorer; lufttransportører; trykluftmotorer; sandblæsning, skibsoopbevaring og fragt; filtrering nedstrøms vakuumpumpe; bil industrien; raffinaderi; bearbejdning; forfiltrering af absorptionstørrer (oliefri)

Filtrering ved koalescensprincip

Til partikler op til 1 mikron.

For koncentrationer op til 0,1 mg/m<sup>3</sup> (Klasse 2 ISO8573-1)



For filter  
1/2" & 3/4"

Oliefri filtrering. Lufttransportører; maleri; luft til pakning; transport; instrumenter; manometre; pneumatiske præcisionsinstrumenter: elektroniske instrumenter; forfiltrering af absorptionstørrer (oliefri)

Filtrering ved koalescensprincip

Til partikler op til 0,01 mikron.

For koncentrationer op til 0,01 mg/m<sup>3</sup> olie (klasse 1 ISO8573-1)



For filter  
1/2" & 3/4"

Medicinsk; Farmakologi; membran produktion; ikke kritisk åndbar luft (uden fjernelse af CO/CO<sub>2</sub>); kritisk instrumentering: fjernelse af lugt og smag; mad og drikkeproduktion eller pakning af mad og drikke: ølproduktion; mejeriproduktion.

Filtrering ved adsorptionsforløbMaksimal koncentrationer op til 0,003 mg/m<sup>3</sup> olie (klasse 1 ISO8573-1)

| Model            | Varenr. | Tilslut. | Filtrering | Partikel str. | Omgiv. temp. | Tryktab v/7 bar tør | Dimension mm. | Vægt: Kg. |
|------------------|---------|----------|------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|
| Forfilter 1/2"   | 1550222 | 1/2"     | 0,1μ       | 1,0 ppm       | 25°C         | 0,08 Bar            | Ø50x88        | 0,079     |
| Forfilter 3/4"   | 1550224 | 3/4"     | 0,1μ       | 0,1 ppm       | 25°C         | 0,08 Bar            | Ø50x88        | 0,079     |
| Microfilter 1/2" | 1550252 | 1/2"     | 0,01μ      | 0,01 ppm      | 25°C         | 0,10 Bar            | Ø50x88        | 0,079     |
| Microfilter 3/4" | 1550254 | 3/4"     | 0,01μ      | 0,01 ppm      | 25°C         | 0,10 Bar            | Ø50x88        | 0,079     |
| Kulfilter 1/2"   | 1550262 | 1/2"     | -          | 0,003 ppm     | 25°C         | 0,07 Bar            | Ø50x88        | 0,079     |
| Kulfilter 3/4"   | 1550264 | 3/4"     | -          | 0,003 ppm     | 25°C         | 0,07 Bar            | Ø50x88        | 0,079     |