

KGK

KGK Stationær Affugter DH105 S

Pålidelig affugter med høj affugtningskapacitet

Denne standard industrielle affugter tager op til 165 liter om dagen og er en særdeles økonomisk løsning til at holde lagrede varer tørre og til at forhindre skader forårsaget af skimmelsvamp samt korrosion under industrielle processer.

Affugteren er udstyret med en integreret hotgas automatisk afrimning, som garanterer effektiv tørholding uden pauser til afrimning med bestemte intervaller, hvor affugtningen stopper.

Via det udvendige udløb på DH 105 S kan kondensat drænes på tværs af etager, fordi standardkondensatpumpen er designet til en udløbshøjde på fire meter.

DH 105 S er udstyret med modulært forfined elektrisk udstyr og rør, der indeholder vand i henhold til europæisk standard

OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30° & 80% luftfugtighed.



- Beskyttelse mod fugtskader på bygningskonstruktion, produktionsfaciliteter og inventar
- Affugtning til procesoptimering i industrien
- Beskyttelse og bevaring af værdifulde varer
- Forebyggelse af skader forårsaget af skimmelsvamp samt korrosion
- Reducerede varmeomkostninger på grund af optimeret luftfugtighed
- Støjfri og effektiv tørholder



Model	Vare nr.	Arb.område	Strøm	L/pr. dag	Watt	Luft m ³ /h	Db(A)	Vægt	LxBxH mm.
DH105 S	1202105	1000 m ² 2500 m ³	400/50	165 L/dag	3500w.	Max 1700	68	124 kg.	470x615x1653