

KGK

KGK Industri affugter DH145SH

Denne standard industrielle affugter, tager op til 480 liter i døgnet, og er en særdeles økonomisk løsning til at holde lagrede varer tørre og til at forhindre skader forårsaget af skimmelsvamp samt korrosion under industrielle processer.

Affugterener udstyret med en integreret hotgas automatisk afrimning, som garanterer effektiv tørholding uden pauser til afrimning med bestemte intervaller, hvor affugtningen stopper.

Via det udvendige udløb på DH 145 SH kan kondensvandet drænes på tværs af etager, fordi standardkondensatpumpen er designet til en udløbshøjde på fire meter.

DH 145 S er udstyret med modulært raffineret elektrisk udstyr og rør, der opsamler kondensvand i henhold til europæisk standard

OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30° & 80% luftfugtighed.



- Affugtningsevne: 480 L/døgn (30°C / 80%rh.)
- Luftflow: 4,300m³/t
- Arb. Område. Temp/Fugtighed.: 5°- 32°C / 30-90%
- Eget til rum op til: 4,500 m³
- Kølemiddel: R407c (3,2 kg)
- Støj niveau: 68,5 Db(A)

Model	Vare nr.	Arb.område	Strøm	L/pr. dag	Watt	Luft m ³ /h	Db(A)	Vægt	LxBxH mm.
DH145SH	1202145	Max 4500m ³	400/50	480 L/døgn	9,8kw	4300m ³ /h	68,5	235 kg.	1195x460x1730