

# KGK

## Fugtmåler T660 m/microbølgehoved

Professionelt håndholdt måleinstrument til hurtig, destruktionsfri registrering af fugtfordelinger i overfladenære områder. T660 er optimalt egnet til hurtig, destruktionsfri registrering af fugtfordelinger i overfladenære områder op til 4 cm. Vha. den integrerede materialeforvalgsfunktion i T660 for anhydrid- og cementgulve kan måleresultaterne efter behov vises direkte indikativt i masse- eller CM-% i farvedisplayet på T660. Især for gulvlæggere er denne integrerede måleværdikonvertering et praktisk hjælpemiddel til hurtig kontrol af, om gulvet er tilstrækkeligt tørt til pålægning.

Ud over forkontrollen af om gulve er tilstrækkeligt tørre til pålægning vha. CM-målinger, er T660 også velegnet til destruktionsfri træfugtmålinger ud fra den dielektriske metode (indikativ).



- Material moisture measuring: depth moisture
- Measuring principle: microwave method
- Measuring range: 0 to 200 digits
- Resolution: 0.1 digits
- Accuracy: 0.1 digits
- Penetration depth: up to 40 mm
- Alarm signal: acoustic
- Upper menu options: MAX, MIN, HOLD, AVG, ACT
- Lower menu options: LIGHT, ALARM, CAL
- DBnr. 1725016

Model	Vare nr.	Fugt måling	Arbejdsområde	Max dybde	LxBxH mm.	Vægt
T660	1220660	200 Digits	0 - +50C°	40 mm.	29x63x55	290 gr.